

ICS 75.160.20
E 31



中华人民共和国国家标准

GB 19147—2016
代替 GB 19147—2013

车 用 柴 油

Automobile diesel fuels

车用柴油

警告——如果不遵守适当的防范措施,本标准所属产品在生产和使用过程中可能产生危害。

GB 19147—2016

GB/T 33400 中间馏分油、柴油及脂肪酸甲酯中总污染物含量测定法

SH 0164 石油产品包装、贮运及交货验收规则

SH/T 0175 馏分燃料油氧化安定性测定法(加速法)

SH/T 0246 轻质石油产品中水含量测定法(电量法)

表 1 车用柴油(Ⅳ)技术要求和试验方法


项 目	质量指标						试验方法
	5号	0号	-10号	-20号	-35号	-50号	


6.3.2 取样按照 GB/T 4756 进行,取 4 L 作为检验和留样用。

7 标志、包装、运输和贮存

7.1 向用户销售的符合本标准表 1、表 2、表 3 要求的车用柴油所使用的加油机都应明确标示产品的名称、牌号和等级 (IV、V 或 VI) 和 GB 190 进行。

车用柴油属易燃液体,其危险说明和防范说明见 GB 30007—2013 的附录 D。





附录 B

(规范性附录)

柴油中硝酸酯型十六烷值改进剂的检验

B.1 范围

B.1.1 本方法适用于检验柴油中使用的硝酸酯型十六烷值改进剂。本方法可作为测定残炭前使用的

GB 19147—2016

B.5.2 用移液管把 10 mL 试样注入反应瓶，加入 5 mL 甲苯，再加入